

Конструкция:

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый антикоррозийной порошковой краской черного цвета. Внешнее кольцо из нержавеющей стали. Стекло противоударное и закаленное. Отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Уплотнительная прокладка из кремнийорганической резины. Устойчивость к механической нагрузке 2500 кг.

Установка:



Встраиваются в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте). При установке в грунт обязательно оборудование дренажа.




NEFRIT 70A/GL




NEFRIT 150D QUADRA




NEFRIT 70A/GL



NEFRIT 150D QUADRA



NEFRIT 70A/GL



NEFRIT 70D QUADRA



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг	Тип отражателя
NEFRIT 70A/GL	65	1 x 70	Rx7s	черный	5,5	широкосимметричный
NEFRIT 150A/GL	65	1 x 150	Rx7s	черный	5,5	широкосимметричный
NEFRIT 70D QUADRA	65	1 x 70	Rx7s	черный	4,7	асимметричный
NEFRIT 150D QUADRA	65	1 x 150	Rx7s	черный	5,5	асимметричный